

**INSTRUKCJA MONTAŻU****LISTEW STYROPIANOWYCH POKRYTYCH MASĄ EXTERIOR**

**MONTAŻ LISTEW WYKONUJEMY TYLKO W PRZEDZIALE TEMPERATUR OD +5° do +30° C.**

**BEZWZGLĘDNIEM W BEZDESZCZOWE DNI – CHYBA , ŻE MAMY ELEWACJĘ OSŁONIĘTĄ .**

Podłoże powinno być suche i stabilne zarówno otynkowane jak i z ociepleniem – wykończonym cienkowarstwowym tynkiem .

Należy stosować kleje : mrozo i wodoodporne przeznaczone do klejenia styropianu .

Nanosimy je na profil pacą zębatą – **dociskamy do ściany zwracając szczególną uwagę naszczelne wypełnienie klejem krawędzi narażonych na działanie wody.**

Ilość kleju użyta do przyklejenia listew do ściany powinna być zgodna z zaleceniami producenta danego kleju . Nadmiar kleju wyciśniętego z pod listew powinien być usunięty . Łączenie profili na długości i w narożnikach z uwagi na możliwość występowania naprężeń na łączeniach elementów powinno być wykonywane dobrej jakości klejem typu – **Fix**

**Płynny Gwóźdź.**

**WSZYSTKIE LISTWY O WIĘKSZYCH GABARYTACH Z UWAGI NA ICH WAGĘ POWINNY BYĆ BEZWZGLĘDNIEM KOŁKOWANE**

Do szpachlowania łączy zalecamy gotową masę **EXTERIOR** . Szpachlowanie powinno odbywać się w suchych bezdeszczowych warunkach ( masa odparowuje i utwardza się do 72 godz.)

Postępując zgodnie z powyższymi wskazówkami montażowymi ograniczymy możliwość powstawania pęknięć na łączeniach / kurczenie się kleju i naprężenia powierzchniowe ścian /.

**UWAGA !!!**

Gotową sztukaterię można malować farbami elewacyjnymi dostępnymi na rynku w dowolnym kolorze .

Zamocowana sztukateria przed malowaniem powinna być **sucha i odpylona**

Sztukateria tak jak tynki powierzchniowe chłonie wodę i z tego powodu należy bezwzględnie uważać z malowaniem aby nie nakładać farby na źle przygotowane podłoże : skutkować to może odparzeniem i pękaniem powłok malarskich . Zaleca się stosowanie farb elewacyjnych akrylowych lub silikonowych . Wymagane jest również bezwzględne stosowanie gruntów wg zaleceń producenta farb. Prosimy stosować farby dobrej jakości i stosować się do zaleceń producenta farb.

**Wyklucza się stosowanie farb silikatowych .**

Polecamy nasze farby ESTRELIA : DURRA , DURRA Q (farby akrylowe) oraz SOLDURA (farba silikonowa) , dostępne w kolorach NCS .

Sztukateria po montażu , gdy profile pozostają niepomalowane , należy bezwzględnie zabezpieczyć impregnatem **PRIMER EXTERIOR** (dostępny u producenta masy ) .

**PRIMER EXTERIOR** należy nanosić na suchą powierzchnie.

**Przed montażem należy sprawdzić czy produkt odpowiada pod względem jakościowym**

**PRODUCENT**